

Güde

zur Zeit ist leider keine Produktsicht verfügbar

Moc znamionowa:
3500 W
Moc ciągła:
3200 W

Funkcja wózka

Tryb ECO

2 porty USB

pakiet mocy dla wrażliwych konsumentów

Wsteczny start

antypoślizgowe nóżki antywibracyjne

Inwerterowy agregat prądowórczy ISG 3200-2

Nr art: 40721

GTIN-Code: 4015671451361

Dzięki zaawansowanej technologii inwerterowej, ISG 3200-2 jest predestynowany do pracy z bardzo wrażliwymi odbiornikami elektronicznymi, tj. urządzeniami z wbudowanymi płytkami drukowanymi, takimi jak smartfony, komputery, telewizory itp. Ten zasilacz inwerterowy przekonuje na całej linii! Ma moc znamionową 5300 W i może być transportowany jako wózek, który jest łatwy w obsłudze. Ponadto przycisk Re-Start zastępuje irytujące dokręcanie po przeciążeniu, a funkcja Eco może zmniejszyć zarówno głośność, jak i zużycie energii.

- 4-suwowy silnik benzynowy OHV
- Technologia inwerterowa: odpowiednia dla wrażliwych urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, telefony komórkowe, systemy dźwiękowe itp.
- Wsteczny start
- Złącze 2 x 230 V
- 1 x złącze 12 V
- 2 x złącze USB (1 A i 2,1 A)
- Wyświetlacz LCD
- Wyświetlanie obciążenia i przeciążenia
- Wskaźnik niskiego poziomu oleju i zbiornika
- Automatyczne wyłączenie w przypadku przeciążenia
- Ponowne uruchomienie po naciśnięciu przycisku po przeciążeniu
- Bezpiecznik niskiego poziomu oleju
- Funkcja ECO (cichsze i bardziej ekonomiczne zużycie)
- Łatwy transport dzięki funkcji wózka
- pierwsze napełnienie olejem (butelka 600 ml) w zestawie



Dane techniczne	
Moc nominalna	3500 W
Wyjście ciągłe	3200 W
Moc silnika	4,5 / 6,1 (kW / PS)
Przemieszczenie	224 cm ³
Paliwo	Benzin
Pojemność zbiornika	7,8 l
Czas pracy przy obciążeniu 50%	7,5 h
Klasa oleju silnikowego	5W30 10W30
Specyfikacja wartości hałasu LWA	92 dB
CO ²	820 g/kWh



4 Szt.



Niedostępne



L 705 x B 425 x H 630 mm (VE 1)



netto / brutto: 32 kg / 36 kg

