



bezobsługowa 2-cylindrowa jednostka, bezolejowa; supercicha

Jednostka redukcji ciśnienia z bojlerem i manometrem ciśnienia roboczego

zbiornik ciśnieniowy o pojemności 24 litrów

duży tłumik drgań

duże kółka transportowe

## Sprężarka Airpower 150/8/24 SILENT

Nr art: 50136

GTIN-Code: 4015671251824

- Bezolejowa i bezobsługowa cicha sprężarka z serii Air Power
- Cicha jak szept - poziom ciśnienia akustycznego 49 dB(A)
- Energooszczędna, 2-cylindrowa jednostka dwufokowa z napędem bezpośrednim
- Mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy
- Reduktor ciśnienia - łatwa regulacja ciśnienia roboczego
- Kocioł i manometr ciśnienia roboczego
- 1 złącze sprężonego powietrza
- Zawór bezpieczeństwa i korek spustu kondensatu
- Praktyczny uchwyt transportowy
- 24-litrowy zbiornik z gumowym zderzakiem



zum Produktvideo



| Dane techniczne              |            |
|------------------------------|------------|
| Napięcie sieciowe            | 230 V      |
| Częstotliwość                | 50 Hz      |
| Moc silnika (P1)             | 0,75 kW    |
| Moc silnika (P1)             | 750 W      |
| Tryb pracy                   | S3 60%     |
| Klasa ochrony (IP)           | 20         |
| Agregat                      | ölfrei     |
| Prędkość obrotowa silnika    | 1400 1/min |
| Wydajność wlotowa            | 150 l/min  |
| eff. Ilość dostarczana 0 bar | 130 l/min  |



12 Szt.



Niedostępne



L 585 x B 280 x H 580 mm (VE 1)



netto / brutto: 21,6 kg / 23,6 kg