

Praktyczny uchwyt do przenoszenia

czytelny wyświetlacz cyfrowy

Synergiczne podawanie drutu

IGBT - Technologia

Funkcja bezpieczeństwa VRD

rozbudowane akcesoria

szpule drutu spawalniczego do 5 kg



## Uniwersalna spawarka Uni-Mig 165 SYN

Nr art: 20077

GTIN-Code: 4015671005052

- 4 funkcje MIG/MAG, elektrody, drut rdzeniowy i TIG (opcjonalnie)
- Synergiczne podawanie drutu gwarantuje najlepsze wyniki spawania
- Hot-Start dla optymalnego zapłonu elektrody
- Arc-Force stabilizuje łuk spawalniczy poprzez automatyczną regulację prądu spawania, a tym samym zapewnia doskonałe wyniki spawania
- Anti-stick zapobiega przywieraniu elektrody do elementu spawanego
- Nadaje się do małych zwojów i zwojów plastikowych D200 (5 kg)
- Obudowa wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej
- Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Wąż o długości 3 m z przyłączem Euro (MB15)
- Kabel uziemiający 1,2 m z zaciskiem uziemiającym
- Uchwyt elektrody 1,8 m
- Końcówka kontaktowa (0,8 mm)
- 1 dysza gazowa
- 2-obwodowy reduktor ciśnienia
- Wąż gazowy
- W zestawie osłona spawalnicza i młotek żuźlowy ze szczotką
- ED przy maks. prądzie spawania 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 30%

### Akcesoria opcjonalne:

- # 20038 Wózek spawalniczy
- # 16921 Automatyczna przyłbica spawalnicza GSH-TC-2
- # 16922 Automatyczna przyłbica spawalnicza GSH-K
- # 16924 Automatyczna przyłbica spawalnicza GSH 180-TC-2
- # 16975 Rękawice spawalnicze 5-palcowe 6120
- # 41690 Wyposażenie stanowiska spawalniczego TIG

Dane techniczne	
Napięcie sieciowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony (IP)	21S
Klasa izolacji	H
Moc biegu jałowego	46 W
Wydajność	85 %
maks. zasilanie sieciowe 230 V	6,9 kVA
Bezpiecznik, obojętny	16 A
Napięcie w obwodzie otwartym	60 V
maks. prąd spawania 230 V	160 A

 20 Szt.

 Niedostępne

 L 480 x B 380 x H 350 mm (VE 1)

 netto / brutto: 11,1 kg / 12,7 kg